新機能とオドロキを、 この大きさにギュギュっと凝縮。





## クワトロハーモニーマイク (NEW)



#### 4本同時使用が可能

もっとみんなでカラオケを楽しめるように。マイクを最 大4本まで同時使用できるので、専用のパーティーコ ンテンツにぴったり、4人でのハモりやコーラスも可能 です。使用中のチャンネルは色が変わるLEDで識別で きます。













#### 音質切り替え

キーの低い楽曲や高い楽曲でも大丈夫。マイクの DAMボタンを押すだけで、誰もが歌いやすい音質に 変更できます。







キーの高い楽曲

(B) ハーモニーピンク ハーモニーホワイト

#### 赤外線ワイヤレスマイクロフォン **WITM-600**

商品コード	003682(P)
	003683(W)
	003684(B)

寸法/重量	248(L)×57(φ)mm/290g	
マイクユニット	ダイナミック単一指向性	
音質切替スイッチ	DAMボタン (デフォルトボイス/ローボイス/ハイボイス	
チャンネル切替スイッチ	A/B/C/Dch	
電源	DC2.4V(専用ニッケル水素充電池)	

# アンプ (NEW)



高音質と高級感あるデザインを両立したパワーアンプが LIVE DAM WAO!のポテンシャルを最大限に引き出します。



#### ステレオデジタルパワーアンプ **DAM-AD9000**

商品コー	F 003241
寸法/重量	420 (W)×82 (H)×220 (D) mm ※ケーブルガードを含むと260(D) mm /4.1 kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	170W
定格出力	180W+180W(8Ω JEITA)/240W+240W(4Ω JEITA)
入力端子	音声1系統2入力(A・B) ※AとBに音声が同時に入力された時はミックスされます。
出力端子	プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファー出力1系統 (モノラル) ヘッドホン出力 標準 (φ6.3mm) 1系統/ミニ(φ3.5mm) 1系統
音声調整	マスター音量:1ヶ、パランス:1ヶ、ヘッドホン音量:1ヶ

## スピーカー (NEW)

WAO!シリーズの発売にあわせ、DDSシリーズのデザインを一新。新規開発したコーン紙を採用し、ツイーターユニットの配 置を見直したことで、臨場感をアップ。高音質の最良なカラオケ空間を作り上げます。



バスレフ2ウェイ3スピーカー
DDS-MS65(2本1組)

商品コード

こて3スピーカー	寸法/重量 361 (W)×211 (H) 243.8 (D) mm/5.	
S65(2本1組)	使用スピーカー	ウーファー 16cm/コーン型 ツイーター 7,5cm/コーン型
001645	インピーダンス	8Ω
	定格入力	70W
	最大入力	200W



# バスレフ2ウェイ3スピーカー

森品コード	001644
[R] UD -1 -1.	001044

•	寸法/重量	462.6(W)×260(H)× 284(D)mm/7.7kg(1本)
Ī	使用スピーカー	ウーファー 20cm/コーン型×1、 ツイーター 7.5cm/コーン型×2
1	インピーダンス	8Ω
	定格入力	80W
	最大入力	250W



#### SmartDAM WAO! **TM50**

商品コード	
003725	



276.1 (W)×211.0 (H)×90.7 (D)mm/1,070g(充電池を除く)
10.1インチTFT 1280×800(WXGA)タッチパネル式カラーモニター(1.677万色)
静電容量方式
DC4.2V 800mA
3.36W
IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠、Bluetooth® 5.1 +EDR
リモコン用赤外線通信
リチウムイオン電池バック専用充電制御方式
完全放電から満充電まで約6時間
Front5M/Rear5M
microSD/microSDHCカード
DAM-XG9000、DAM-XG8000/R、DAM-XG7000/II、 DAM-G100W、DAM-F850



抗ウイルス・抗菌コーティング

※株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。 持続効果は使用環境により異なります。



## SmartDAM WAO!/AiR/Ai用

#### **TMC30**

商品コード		003696
寸法/重量		/)×40.1(H)×90.5(D)/ Cアダプターを除く)
定格入力	DC12V 4.	OA
定格出力	DC10V 4.	.8A
その他	ACアダプタ	一付属

003639(P)



### SmartDAM WAO!/AiR/Ai用 壁掛け金具 TM30GB

商品コ	ード	003689
寸法/重量	294(W 1.1kg	)×116(H)×118(D)mm/
※ご使用には別途	TMC30が必	要となります。



#### 赤外線ワイヤレスマイクロフォン **WITM-500**

商品コード	003640(W)
	003638(B)
寸法/重量	248(L)×54(φ)mm/295g
マイクユニット	ダイナミック単一指向性
音質切替スイッチ	DAMボタン
チャンネル切替スイッチ	A/Bch
電源	DC2.4V(専用ニッケル水素充電池)



#### 赤外線ワイヤレスマイクロフォン **WITM-550**

	003642(P)
商品コード	003643(W)
	003641 (B)
寸法/重量	248(L)×54(φ)mm/2

14 /8 8	0.10(1)51(1)
寸法/重量	248(L)×54(φ)mm/295g
マイクユニット	ダイナミック単一指向性
音質切替スイッチ	DAMボタン
チャンネル切替スイッチ	C/Dch
電源	DC2.4V(専用ニッケル水素充電池)





商品コ-	-F 003681	
寸法/重量	171(W)×42(H)×114(D)mm/293g	
受信方式	赤外線方式	
電源	DC5V 900mA (DAM-XG9000、DAM-XG8000/RはUSB接続) USB1,5A(専用USB電源アダプター)	



DAM	
DAM	
003622	

商品コード		003622	
寸法/重量	151 (W	/)×80(H)×70(D	)mm/370
充電方式 急速		電	
標準充電時間	約5.5時	<b>持間</b>	
電源	DC12V 500mA(専用ACアダプター)		



ケーブル長

AT-SR	X		
商品コード		008630	
		×40(H)×16(D)mm/ ケーブルを除く)	
受光周波数	2MHz帯、3MHz帯		

NEW



#### サブウーファーシステム DDS-SW1

商品コード		001643		
寸法/重量	144(W 6.4kg	1(W)×435(H)×377(D)mm※縦置時/ kg		
消費電力	35W			



#### DAM★とも動画専用カメラ **DAM-MC9000**

商品コード	003103
寸法/重量	99(Φ)×63(H)mm/191g (ケーブルを含む)
定格電圧/消費電力	5V/最大5W (USBケーブルより電源供給)
有効画素数	1920(H)×1080(V)約200万画素
接続可能機種	DAM-XG9000, DAM-XG8000/R

20m


※カラオケBOX店専用となります。 ※付属のケーブルは3mですが、USB延長ケーブル3m(KB-USB-R303N)を使用する事で、 最大6m離れた場所に設置可能。


### LIVE DAM WAO! **DAM-XG9000**


13.9kg(HDD-B含む)		
13.9kg(HDD-B含む)  電源電圧 AC100V 50/60Hz 消費電力 100W 液晶モニター 15.6インチ液晶ディスプレイ、静電容量方式タッチパネル 内蔵スピーカー 1WX1 HDD 12TB×2基 使用回線 光回線	商品コード	003240
<ul> <li>消費電力 100W</li> <li>液晶モニター 15.6インチ液晶ディスプレイ、静電容量方式タッチパネル 内蔵スピーカー 11W11</li> <li>HDD 12TB×2基</li> <li>使用回線 光回線</li> <li>通信 ブロードバンド接続用=ネットワーク(1000BASE-T)</li> <li>AV マイク入力4系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス)、音声入カステレオ3系統(自動感度切替)、音声出カステレオ3系統(含薬子)、デジタル映像人力+DMI端子2系統、デジタル映像人力+DMI端子2系統、デジタル映像人力+DMI端子2系統、デジタル映像人力+DMI端子2系統、デジタル映像人力+DMI端子2系統、デジタル映像人力+DMI端子2系統、デジタル映像人力+DMI端子2系統、デジタル映像人力+DMI端子2系統、デジタル映像人力+DMI端子2系統、デジタル映像人力+DMI端子2系統、デジタル映像上の中の一次デンターのでは1000BASE-T)、ACアウトレット(連動1、非連動2)、Bluetooth®対応製品、Wi-Fi(IEEE 802.11ac)</li> <li>オブション機器 SmartDAM WAO!、SmartDAM AiR、SmartDAM L、デンモク(PM9002B、PM8002B、PM7002B)、ビルコインボックス(BB-15)、DAM★とも動画専用カメラ(DAM-MC9000ルーター: RTX810、RTX830、SA-W2DR、DR-T25W、専用CDドライブ(DAM-CD5000A)、専用CDドライブ(DAM-CD5000A)</li> </ul>	寸法/重量	420 (W) ×227 (H) ×244.5 (D) mm ※ケーブルガードを含むと284.5(D) mm / 13.9kg (HDD-B含む)
15.6インチ液晶ディスプレイ、静電容量方式タッチパネル	電源電圧	AC100V 50/60Hz
内蔵スピーカー	消費電力	100W
HDD	液晶モニター	15.6インチ液晶ディスプレイ、静電容量方式タッチパネル
使用回線 光回線 通信 プロードバンド接続用=ネットワーク(1000BASE-T)  AV マイク入力4系統の端子(フロント/リア/ワイヤレス)、音声入力ステレオ3系統(自動感度切替)、音声出力ステレオ3系統(自動感度切替)、音声出力ステレオ3系統(2端子)、 映像出力1系板(2端子)、デジタル映像入力HDMI端子2系統、デジタル映像入力HDMI端子2系統、デジタル映像入力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像上のHDMI端子2系統、デジターのHDMI端子3のHDMI端子3を開始を開始した。  E/ルコインボックス(BB-15のみ)、USB(プロント1端子、リア4端子)、 ストロール(デンモク)、ネットワーク(1000BASE-T)、 ACアウトレット(連動1、非連動2)、Bluetooth®対応製品、WI-Fi(IEEE 802.11ac)  オプション機器 SmartDAM WAIR、SmartDAM Air、SmartDAM L、デンモク(PM9002B、PM8002B、PM7002B)、 ビルコインボックス(BB-15)、DAM★とも動画専用カメラ(DAM-MC9000ルーター: RTX810、RTX830、SA-W2DR、DR-T25W、専用CDドライブ(DAM-CD5000A)、 専用CDドライブ(DAM-CD5000A)、	内蔵スピーカー	1W×1
AV  プロードバンド接続用=ネットワーク(1000BASE-T)  AV  マイク入力4系統の端子(フロント/リア/ワイヤレス)、音声入力ステレオ3系統(自動感度切替)、音声出力ステレオ3系統(自動感度切替)、音声出力ステレオ3系統(含薬子)、映像出力1系板(含薬子)、デジタル映像入力HDMI端子2系統、デジタル映像入力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジトロール(デンモク)、ネットワーク(1000BASE-T)、ACアウトレット(連動1、非連動2)、Bluetooth®対応製品、Wi-Fi(IEEE 802.11ac)  オプション機器  SmartDAM WAO!、SmartDAM AiR、SmartDAM Ai、SmartDAM L、デンモク(PM9002B、PM8002B、PM7002B)、ビルコインボックス(BB-15)、DAM★とも動画専用カメラ(DAM-MC9000ルーター: RTX810、RTX830、SA-W2DR、DR-T25W、専用CDドライブ(DAM-CD5000A)、専用CDドライブ(DAM-CD5000A)、	HDD	12TB×2基
AV マイク入力4系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス)、音声入力ステレオ3系統(自動感度切替)、音声出力ステレオ3系統(自動感度切替)、音声出力ステレオ3系統(自声出力/サブ出力/録音出力)、映像出力1系板(2端子)、デジタル映像出力1系板(2端子)、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統、デジタル映像は力HDMI端子2系統、デジタル映像は150円の15000085.F.	使用回線	光回線
音声入力ステレオ3系統(自動感度切替)、 音声出力ステレオ3系統(自声出力/サブ出力/録音出力)、 映像出力1系統(2端子)、 デジタル映像入力HDMI端子2系統、 デジタル映像出力HDMI端子2系統、 デジタル映像出力HDMI端子2系統 コントロール ビルコインボックス(BB-15のみ)、USB(プロント1端子、リア4端子)、 コントロール(デンモク)、ネットワーク(1000BASE-T)、 ACアウトレット(連動1、非連動2)、Bluetooth®対応製品、 Wi-Fi(IEEE 802.11ac) オプション機器 SmartDAM WAIR、SmartDAM Air、SmartDAM L、 デンモク(PM9002B、PM8002B、PM7002B)、 ビルコインボックス(BB-15)、DAM★とも動画専用カメラ(DAM-MC9000 ルーター: RTX810、RTX830、SA-W2DR、DR-T25W、 専用CDドライブ(DAM-CD5000A)、	通信	ブロードバンド接続用=ネットワーク(1000BASE-T)
コントロール(デンモク)、ネットワーク(1000BASE-T)、 ACアウトレット(運動1、非運動2)、Bluetooth®対応製品、 Wi-Fi (IEEE 802.11ac) オプション機器 SmartDAM WAO!、SmartDAM AiR、SmartDAM Ai、SmartDAM L、 デンモク(PM9002B、PM8002B、PM7002B)、 ビルコインボックス(BB-15)、DAM★とも動画専用カメラ(DAM-MC9000ルーター: RTX810、RTX830、SA-W2DR、DR-T25W、 専用CDドライブ(DAM-CD5000A)、	AV	音声入力ステレオ3系統(自動感度切替)、 音声出力ステレオ3系統(音声出力/サブ出力/録音出力)、 映像出力1系統(2端子)、 デジタル映像入力HDM端子2系統、
デンモク(PM900zB、PM800zB、PM700zB)、 ビルコインボックス(BB-15)、DAM★とも動画専用カメラ(DAM-MC900( ルーター:RTX810、RTX830、SA-W2DR、DR-T25W、 専用CDドライブ(DAM-CD5000A)、	コントロール	コントロール(デンモク)、ネットワーク(1000BASE-T)、 ACアウトレット(連動1、非連動2)、Bluetooth <sup>®</sup> 対応製品、
	オプション機器	デンモク(PM900zB、PM800zB、PM700zB)、 ビルコインボックス(BB-15)、DAM★とも動画専用カメラ(DAM-MC9000のみ) ルーター: RTX810、RTX830、SA-W2DR、DR-T25W、 専用CDドライブ(DAM-CD5000A)、



#### 外形寸法図









www.dkkaraoke.co.jp (コーポレートサイト) www.clubdam.com(DAM公式サイト) dk-eldersystem.com (DKエルダーシステム)

LIVE DAM WAO! 特設サイト



公式 YouTubeチャンネル www.youtube.com/user/DAMmov1

- ※別途情報利用料が必要となります。

- ※別途情報利用料が必要となります。

  ※当端末に共り回線専用となります。

   一部発売時に未対応のコンテンツがございます。

   仕様 外観及びコンテンツは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

   両面はハメコミ合成となります。

   面面はハメコミ合成となります。

   このカタログの色調は印刷等の関係により実物と異なることがありますのでご了承ください。

   さんなどでカラオケにより音楽を利用する場合は、あらかじめ一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得る必要があります。

   お店などでカラオケにより音楽を利用する場合は、あらかじめ一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得る必要があります。

- ■「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG,Inc.USAの商標または登録商標です。 このカタログの記載内容は、2025年3月現在のものです。

#### お問い合わせ

SDDK 2503/SD:4044-0001 ●2025 DAIICHIKOSHO CO.,LTD.